

## Grundweiß Quarz

Pigmentovaná základní barva na bázi disperzního pojiva s obsahem křemičitého plniva, ředitelná vodou, připravená k přímé aplikaci. Ideální penetrace pro vytvoření vysoce přídržné a velmi drsné adhezní vrstvy pod disperzní a silikonové barvy a omítky.



### Odstín:

Bílá

### Stupeň lesku:

Mat

### Specifická hmotnost:

asi 1,50 g/cm<sup>3</sup>

### Maximální velikost zrna:

Střední

### Složení:

Syntetická disperze, titanová běloba, plniva, voda a aditiva.

### Balení:

12,5 l plast. vědro

### Použití:

Na fasády a do interiérů

### Ředění:

Na běžné podklady je materiál připraven k přímému použití bez nutnosti ředění

### Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem

### Čištění náradí:

Ihned po použití vodou

### Snášenlivost s jinými barvami:

Nelze míchat s jinými materiály

### Doba schnutí:

Za suchého a teplého počasí (+ 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu) lze aplikovat další materiál po 12 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zasychání zpomalují.

### Střední hodnoty spotřeby pro jeden nátěr:

asi 120 - 180 ml/m<sup>2</sup> neředěného materiálu, což odpovídá vydatnosti asi 5 - 8 m<sup>2</sup>/1 litru barvy. Pro určení přesné spotřeby je třeba provést zkušební nátěr.

### Vhodné tónování:

Běžnými disperzními tónovacími barvami nebo systémovými pigmenty AC Abtoenpaste. Přidáním

tónovacích komponentů může dojít ke změně deklarovaných vlastností.

### Nejnižší teplota pro aplikaci:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu

### Vlastnosti:

Pigmentovaný podkladový nátěr s mikromolekulárním pojivem a podílem křemičitého plniva. Disperzní materiál na vodní bázi určený k přímé aplikaci. Vytváří velmi pevný, vysoce drsný a nosný film pro následné aplikace akrylátových a silikonových barev a omítek. Vhodný jak na nové, nenatřené podklady, tak i pro renovační podkladové nátěry již natřených ploch. Složení výrobku zajišťuje nejen jisté krycí schopnosti, ale poskytuje také dobrou penetraci podkladu.

### Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (omítka, beton, zdivo), sádrokarton, dřevovláknité a cementovláknité desky, dřevo a díly s obsahem dřevní hmoty, prefabrikáty, přídržné staré, savé i nesavé nátěry na minerální a organické bázi, plasty (nejprve nutno podklad odzkoušet) a neželezné kovy.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, vyžralý, čistý a nosný (zbavený všech nepřidržených částí). Staré hlinkové nátěry vnitřních stěn je třeba bezzbytku odstranit a podklad omýt. Na savé a drobné podklady aplikovat materiál naředěný 10 - 20 % hloubkovým podkladovým nátěrem Tiefgrund W. Kritické a znečištěné podklady napenetrovat předem syntetickým nátěrem s obsahem organických rozpouštědel L- 66 Tiefgrund a nechat důkladně proschnout.

### Technické pokyny pro aplikaci:

Před aplikací důkladně promíchat.

Materiál lze natírat nebo nanášet válečkem. Nejvhodnější je aplikace štětcem nebo štětkou s delším vláskem. Aplikovat rovnoměrně, v dostatečném množství, nenechat však z podkladu stékat.

### Upozornění:

Nepracovat za přímého slunečního svitu, silného větru a na rozpalené podklady.

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrný pro recyklaci.

### Mezní hodnoty EU na obsah těkavých organických látek (VOC) pro tento výrobek:

(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC.

### Kód výrobku:

M-GP01

Datum aktualizace: 08. 10. 2013



### Všeobecné pokyny:

Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

### Pokyny k odstranění odpadu:

Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.